



844

ABREREJAS CORREDIZAS



Residencial



Comercial



ABREREJAS CORREDIZAS

MOTOREDUCTOR DE GRAN POTENCIA

Garantía y sencillez en un producto inimitable

844

El modelo 844 cuenta con un embrague antiaplastamiento especial de disco doble en baño de aceite que garantiza una regulación de empuje de 0 a 110 DaN.

Su evolución tecnológica continua ha dado forma a un producto inimitable.

El operador 844 fue pensado para accionar de la manera más sencilla y conveniente las más pesadas rejas y puertas de tipo comercial o industrial.

Vida útil

La lubricación constante de los componentes mecánicos y el ensamblaje en un sólo cuerpo de aluminio de alta resistencia garantizan una vida útil muy prolongada.

Estética Compacta

El equipo electrónico está alojado dentro del motoreductor para facilitar y agilizar la instalación.


Calidad Irreversible

La irreversibilidad del motoreductor evita la instalación de cerraduras eléctricas y en caso de corte de energía, un dispositivo de desbloqueo con llave permite la apertura de la reja.



Gran innovación.

Todos los mandos provienen de un elaborado sistema con microprocesador, a la vanguardia en materia de seguridad automática. El espacio de parada de la puerta se puede programar electrónicamente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación trifásica	220 VAC
Potencia absorbida	840 W
Corriente absorbida	3.5 A
Velocidad de rotación	1,400 RPM
Relación de reducción	1:30
Peso	14.5 kg
Temp. de funcionamiento	-20°C + 50°C
Grado de protección	IP 45
Velocidad	9.5 m/min.
Protección térmica	130°C
Motor	3 fases
Peso max. de la reja	1200 a 1700 Kg.



- A Operador 844
- B Lámpara señalamiento
- C Receptor
- D Control maestro
- E Fotoceldas

Merik, S.A. de C.V.
Poniente 152 N. 929,
Col. Industrial Vallejo, 02300, México, D.F.
01 (55) 5333.9900 tel.
01 (55) 5587.2279 fax
informes@merik.com.mx
www.merik.com.mx